

SCHEMA TECNICA

Informazioni riservate a tecnici della disinfestazione, agronomi, medici, veterinari e autorità sanitarie

NEBULIZZATORI ULV elettrici



Cyclone Ultra
Codice: 4-30-102

Tutti i nebulizzatori offrono i vantaggi del metodo ULV nel disperdere formulazioni chimiche in piccole particelle. L'estrema micronizzazione che si ottiene consente una perfetta ed omogenea saturazione dell'ambiente ove la nebbia permane per molte ore, penetrando e disinfestando anche i punti inaccessibili e nascosti.

Sono apparecchi indispensabili per gli Uffici sanitari, comunità ed industrie per la disinfestazione.

Utilizzabili in ospedali, scuole, abitazioni, hotel, locali pubblici, impianti alimentari, allevamenti, stalle, ecc.

Caratteristiche standard per tutti i modelli:

Versatilità: erogano prodotti sia in base acqua sia oleosa.

Resistenza agli agenti chimici: materiale di costruzione in polietilene ad alta densità.

Regolazione: possibilità di inclinare la testata di 45° con bloccaggio.

Serbatoio trasparente: per il controllo del livello del prodotto.

Gittata: fino a 20 metri.

Valvola formulazione: per la regolazione della calibratura.



Cyclone Flex Hose Ultra
Codice: 4-30-103



Tornado
Codice: 4-30-104

Specifiche tecniche			
	Cyclone Ultra	Cyclone Flex Hose Ultra	Tornado
Energia	220/240 V 4,2 A	220/240 V 4,2 A	220/240 V 4,2 A
Particelle	5/20 micron	5/30 micron	5/40 micron
Serbatoio	3,8 l	3,8 l	11,4 l
Peso (vuoto)	4,25 kg	4,8 kg	9,1 kg
Lunghezza	45,4 cm	137 cm	50,8 cm
Larghezza	20,2 cm	20,2 cm	15,2 cm
Altezza	36,5 cm	36,5 cm	66,0 cm
Valvola	manuale	manuale o automatica	manuale