

SCHEDA TECNICA

BL XAN

Sanificante a base di acido peracetico

CARATTERISTICHE

BL XAN è un sanificante a base di acido peracetico stabilizzato. Il suo meccanismo d'azione porta alla liberazione di ossigeno che è in grado di attraversare le barriere protettive dei microrganismi e distruggerne il corredo enzimatico.

Mostra un ampio spettro d'azione e risulta attivo su: Gram+, Gram-, eumiceti e batteri AAR.

I residui liberati dalla decomposizione sono completamente biodegradabili e non sono tossici. Questo crea un duplice vantaggio (soprattutto per le industrie alimentari): non disturba l'attività biologica dei depuratori e, eventuali tracce di PEROXAN BL, non compromettono la palatabilità degli alimenti. I tempi d'azione non superano mai i 5 minuti e sono facilmente risciacquabili. I due prodotti sono ideali per il loro inserimento nei protocolli di sanificazione ambientale dei punti critici del piano **HACCP**.

Ideali per: macelli, salumifici, prosciuttifici, pastifici, industrie enologiche e delle bevande, caseifici, industrie dolciarie, conserviere e negli allevamenti zootecnici di equini, bovini, suini, avicoli, conigli e cani.

In ambito zootecnico è consigliato l'uso del PEROXAN BL per la sanificazione delle lettiere, degli abbeveratoi, delle pareti e dei pavimenti delle stalle.

È ottimo per il trattamento contro le micosi degli zoccoli degli equini (diluizione al 3%) e per il trattamento di sanificazione degli zoccoli dei bovini per i quali la soluzione di prodotto viene posta nelle apposite vasche podaliche, passaggio obbligato per gli animali.

MODALITA' D'USO

Prima di sanificare è necessario sgrassare e risciacquare accuratamente.

Preparare una soluzione acquosa a temperatura ambiente al 5-10% (50-100 gr/l);

superfici: versare sulle superfici sgrassate bagnandole completamente e lasciare agire per 5 minuti. Risciacquare preferibilmente con acqua calda. Resa: 300 ml/mq di PEROXAN alla diluizione di 5:100, in funzione della tipologia specifica di microrganismi

aria ambiente: nebulizzare nell'ambiente 1 litro di PEROXAN BL alla diluizione di 1:100 ogni 100 metri cubi anche in presenza di animali

AVVERTENZE

tutte le soluzioni acquose devono essere preparate al momento e essere utilizzate in giornata. Esse non si possono applicare su particolari in rame, bronzo, ottone e leghe di alluminio. Il risciacquo sugli acciai deve essere sempre fatto mentre sulle superfici in materiale plastico, teflonate, gres e ceramiche può essere omezzo (allo scopo di lasciare un residuo di sanificante).

CONTENUTO IN PRINCIPIO ATTIVO

PEROXAN BL (Sol. 1%) :7,5 ppm

MODALITA' DI STOCCAGGIO

Tenere il prodotto nei contenitori originali lontano da materiali infiammabili ed in ambiente fresco. Non immettere il prodotto contaminato nel prodotto fresco.

Confezioni da kg.1 e kg. 10

BLEU LINE s.r.l.
Via Virgilio, 28 - Z. I. Villanova - 47100 Forlì - (ITALIA)
Tel. +39 543 754430 - Fax +39 543 754162 - E-mail: bleuline@bleuline.it
www.bleuline.it | www.divisioneleica.it

