

SCHEMA TECNICA

CHIOCCIOLA 120/30



CARATTERISTICHE

Dimensioni: 108x61x107 (h) cm.
 Peso: 90 kg. (completa di olio e 50 metri di tubo)
 Motore: HONDA GX 160 da 5,0 Hp
 Ugelli in dotazione: mm 1,2-1,5-2
 Pompa: UDOR 40 bar.
 Serbatoi: n. 2 in PE con doppio circuito e valvole a tre vie

Questa attrezzatura per la nebulizzazione è costruita con l'impiego dei migliori materiali disponibili sul mercato, con la finalità di soddisfare l'esigenza di prestazioni elevate, qualità, durata e versatilità, richieste per un utilizzo altamente professionale.

La macchina è allestita con motore Honda 5,0 hp a benzina con avviamento a strappo autoavvolgente, pompa con 40 bar di pressione effettiva di esercizio, 44,8 lt/min di portata che consente l'uso

BLEU LINE s.r.l.

Via Virgilio, 28 - Z. I. Villanova - 47100 Forlì - (ITALIA)

Tel. +39 543 754430 - Fax +39 543 754162 - E-mail: bleuline@bleuline.it

www.bleuline.it | www.divisioneleica.it

contemporaneo di due lance mitra; membrane e guarnizioni in Viton; dotata di due circuiti idraulici con un sistema di valvole che consente di scegliere il serbatoio da 120 litri oppure quello da 30 litri o di travasare da uno all'altro e viceversa (operazione molto utile per il risciacquo dell'impianto a fine giornata). La dotazione di serie comprende un rullo avvolgitubo in lega di alluminio con 50 m. di tubo (10/19) per trattamenti da 100 bar con pistola mitra in alluminio-acciaio-viton, più un tubo accessorio da 5 m montato su un rubinetto supplementare per lo scarico dei serbatoi o per il travaso su di un'altra cisterna.

Ruote posteriori pneumatiche in acciaio Ø 300 mm, anteriori pneumatiche girevoli con freno di stazionamento Ø 260 mm. Gruppo comando, avviamento, acceleratore, valvole a tre vie, avvolgimento rullo, filtro, ecc. tutti accessibili dalla parte frontale della macchina.

La macchina è costruita a norma CE.

