

TRAPPOLA AUTOMATICA PER TOPI E RATTI



FIALA CO₂



CONTACOLPI



FLACONE ADESCANTE



CARTONCINO ADESCANTE



SUPPORTO ORIZZONTALE



GRIGLIA DI PROTEZIONE

Caratteristiche

GOOD NATURE® E2 è una trappola automatica per l'eliminazione di topi e ratti. È dotata di un adescante naturale atossico che viene rilasciato lentamente e nella giusta concentrazione per lunghi periodi di tempo, circa 6 mesi. Agisce con un sistema meccanico in grado di neutralizzare i roditori all'istante mediante un pistone in polimero di vetro rinforzato, attivato grazie alla pressione generata da CO₂ compressa (fiale in pressione). Il roditore viene intercettato all'interno di un apposito alloggiamento che favorisce l'ingresso dello stesso e nel quale è collocato l'adescante. La fiala di CO₂ consente utilizzi multipli. Il sensore collocato nell'alloggiamento consente l'attivazione della trappola con una pressione di soli 2 g, che attiva la valvola di sfogo e che attiva a sua volta il pistone (pressione di esercizio > 30 kg); il pistone, una volta attivato, mantiene la pressione per 0,25 secondi prima di rilasciare il roditore. Una volta rilasciata la pressione interna del pistone la trappola si resetta automaticamente in modo da poter colpire nuovamente.

La trappola è stata progettata per proteggere i suoi componenti critici dalla pioggia e dalle intemperie. I componenti esterni sono invece stabilizzati ai raggi UV per contrastarne il deterioramento quando sono esposti alla luce diretta del sole. 1 kit della durata di 6 mesi comprende: 1 trappola E2, 3 cartoncini con adescante per il monitoraggio pre-installazione, 1 fiala di CO₂, 1 flacone di adescante.

Accessori

Se si ha la necessità di sapere quante volte è stata azionata la trappola, è dotata di contatore delle catture come accessorio opzionale, quest'ultimo si attiva solo quando la trappola entra in azione. Registra fino a 99 catture. È facile da controllare e resettare e accendendosi solo quando viene azionata la trappola la batteria dura fino a 5 anni. È resistente all'acqua.

Il supporto orizzontale è un accessorio utile nel caso in cui non ci sia la possibilità di fissare la trappola verticalmente ad un albero o ad un muro come nel caso di installazioni in giardini, controsoffitti, capannoni industriali etc.

La griglia di protezione evita l'accesso alla trappola da parte di animali non bersaglio, e previene l'attivazione accidentale della trappola da parte dell'operatore.

Campo d'applicazione

GOOD NATURE® E2 è una trappola adatta per disinfestazioni professionali in aree rurali e urbane come: cortili, sottotetti, magazzini, aree esterne di fabbriche, aree esterne di fabbricati agricoli, recinzioni, zoo, allevamenti, granai.

Modalità d'uso

È consigliabile, prima dell'installazione, di verificare i segni di rosura sull'apposito cartoncino adescante per monitoraggio pre-installazione; in caso di evidenze positive, installare E2. In ambiente rurale è consigliabile collocare le trappole a una distanza le une dalle altre di 50-100 metri. In ambiente urbano si consiglia il collocamento delle trappole ad una distanza di 10 metri per i topi e 20-30 metri per i ratti avendo l'accortezza di posizionare le trappole in aree in cui le specie non bersaglio hanno meno probabilità di accedere.

Caratteristiche tecniche

Numero di colpi	circa 24 con una fiala di CO ₂ . Il numero esatto dipende da vari fattori ambientali
Ambiente operativo	il design robusto permette l'impiego anche in condizioni estreme. Resistente anche ad alte quote e alla salsedine
Range di temperatura	da -22°C a + 50°C
Peso	circa 600 g
Dimensione della confezione	22 x 15 x 8 cm
Materiali	polipropilene (PP) con protettore UV nylon 6-12 con stabilizzatore UV DuPont Hytrel 6032, 6074 Acciaio inox 316 resistente alla corrosione Ottone 352

Articolo	Codice	Confezione
Good Nature® E2	12-1755-1001	1 kit completo
E2 Flacone Adescante	6-14-8-1X100	Scatola da 10 pz
E2 Fiala di CO ₂	12-1755-1003	Scatola da 10 pz
E2 Contacolpi	12-1755-1004	Singola
E2 Cartoncino Adescante	12-1755-1012	Confezione da 3 pz.
E2 Cacciavite Quadrato	12-1755-1100	Singola
E2 Griglia di Sicurezza	12-1755-1021	Singola
E2 Supporto	12-1755-1022	Singola