


POMPA AD ALTA PRESSIONE A MOTORE A SCOPPIO



Caratteristiche

La pompa ad alta pressione 433 H, con motore Honda a 4T, può raggiungere una pressione di esercizio di 30 bar. Il serbatoio da 20 litri assicura una lunga autonomia di lavoro con portata massima di 2 l/min a 30 bar di pressione. È dotata di lancia in acciaio inox da 60 cm e di manometro sull'impugnatura. Viene fornita in dotazione con una testina a doppio ugello piatto di alta qualità con protezioni in acciaio inox e cintura ventrale.

Caratteristiche tecniche	
Motore	Honda GX25 4 tempi 25 cc
Peso	8,3 Kg
Getto	a doppio ugello con protezioni in acciaio INOX
Pressione	Regolabile 1-30 bar
Portata	1,2 litri a 10 bar; 1,7 litri a 20 bar; 2,0 litri a 30 bar
Capacità serbatoio	20 litri



La pressione di esercizio è regolabile in base al tipo di ugello, alla viscosità del liquido da irrorare, alla velocità di rotazione del motore ed alla portata della pompa. Per controllare la pressione di esercizio leggere il valore sul manometro.

La pressione può essere regolata in due modi:

- Impostando il numero di giri del motore, con la leva del comando acceleratore B
- Impostando la pressione tramite il regolatore di pressione della pompa A

La pompa ad alta pressione permette una distribuzione del prodotto in modo costante non influenzata dalla posizione della lancia e degli ugelli.

Dosaggio della soluzione con l'ugello doppio standard:

Pressione di spruzzo in bar	Rendimento in l/min
5	1,0
10	1,7
20	2,0
30	2,4

Accessori disponibili su richiesta:

- Terminale a 3 ugelli
- Prolunga lancia da 120 cm
- Lancia a 3 ugelli
- Lancia spray da 120 cm con ugelli intercambiabili
- Lancia telescopica 120 - 230 cm
- Barra diserbo da 100 cm con 4 ugelli e prolunga da 10 m con supporto
- Prolunga tubo da 10 m con supporto:



Allungando il raggio di azione della pompa si ha il vantaggio di raggiungere punti stretti o impegnativi senza dover portare fisicamente la motopompa, che può essere lasciata a terra. La pompa 433 H garantisce elevata potenza che permette di non avere perdite di pressione anche con un tubo di tale lunghezza. Con questa prolunga l'operatore può utilizzare la lancia anche in ambienti chiusi, lasciando all'esterno il corpo motore.

Modo d'uso

Vedi Manuale d'uso.

Articolo	Codice	Confezione
Pompa 433 H	4-2101-433H	Singola