

## MICRONIZZATORE ELETTRICO



### Caratteristiche

Cyclone Ultra dotato di ventilatore a due stadi e robusta valvola dosatrice assicura l'erogazione di particelle inferiori ai 20 micron, indipendentemente dalla portata e dalla viscosità del liquido irrorato. L'estrema micronizzazione che si ottiene (l'apparecchiatura è classificata come ULV – Ultra Basso Volume) consente una perfetta ed omogenea saturazione dell'ambiente ove la nebbia permane per molte ore, penetrando e disinfestando anche i punti inaccessibili e nascosti.

### Caratteristiche tecniche

<b>Ventilatore</b>	Servizio continuo, 20.000 RPM con spazzole sostituibili 220 / 240V AC, 4,2 Amp 50/60 Hz
<b>Portata</b>	0-2,4 oz (70 ml/min) con valvola di dosaggio
<b>Pressione</b>	da 0 a 3 bar
<b>Dimensione delle goccioline</b>	5-20 micron
<b>Dimensioni e peso a vuoto</b>	40x25x40 cm - 5 kg
<b>Capacità del serbatoio</b>	3,8 litri

### Campo d'applicazione

Ideale per le disinfestazioni nelle aree ospedaliere, case di cura, scuole, condomini, ristoranti, serre, etc. Cyclone Ultra può essere utilizzato in una varietà illimitata di applicazioni, all'interno e all'esterno degli edifici, che richiedono goccioline di dimensioni comprese da 5 a 20 micron.

### Modalità d'uso

Vedere il manuale d'uso e manutenzione.

Articolo	Codice	Confezione
Cyclone Ultra	4-30-102	Singola