

NEBULIZZATORE ULV



Caratteristiche

Generatore elettrico di nebbia fredda ULV (da 10 a 20 micron) compatto e facile da utilizzare. Il serbatoio da 3 litri è estraibile dal corpo macchina. Il tappo di sicurezza del serbatoio esclude la fuoriuscita della soluzione. Il potente motore (1,25 KW) genera un flusso d'aria che veicola le gocce micronizzate in sospensione.

La gittata orizzontale arriva a 10 metri, mentre in verticale può raggiungere i 6 metri.

Il regolatore di portata della soluzione impiegata, posto sopra il serbatoio, consente di gestire al meglio il flusso nebulizzato a seconda delle esigenze di trattamento.

Alla base dello strumento è possibile avvolgere il cavo in dotazione della lunghezza di 2 metri.

MODELLO	POTENZA	GITTATA	DIMENSIONE PARTICELLE	SERBATOIO	DIMENSIONE W x D x H mm	PESO
BURE 3 NEW	200V~1250W	6~10 m	10~20 micron	3 LT	160 x 550 x 250	2.9 Kg

Campo d'applicazione

Aree interne, nebulizzazioni ULV.

Modo d'uso

Vedi manuale d'uso.

Articolo	Codice	Confezione
BURE 3 NEW ULV	4-360-BURE	Singola