

Registrazione del Ministero della Salute IT/2020/00620/MRP

## INSETTICIDA PRONTO ALL'USO PER LA LOTTA CONTRO I TARLI DEL LEGNO

### Composizione

100 grammi di prodotto contengono:

Permetrina 2.5 g/L

Contiene: permetrina e 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one

### Caratteristiche

TIMPEST AQUA ANTITARLO è una microemulsione prodotto pronto all'uso, preservate per il legno, per il trattamento preventivo contro tarli e termiti e per il trattamento curativo contro tarli.

Utilizzabile su oggetti non esposti a pioggia o a agenti atmosferici.

Campo di applicazione: **ambiente chiuso.**

Per uso professionale

### Applicazione

TIMPEST ANTITARLO si applica tal quale.

Per una corretta applicazione si consiglia di spolverare la superficie da trattare, applicare il prodotto, lasciare asciugare. Attenersi a tutte le norme evidenziate in etichetta.

Il prodotto è asciutto al tatto in 1 ora dipendentemente dal legno e dalle condizioni ambientali. Le superfici trattate non dovrebbero essere ritratte per 24 ore. Persone prive di protezioni ed animali dovrebbero essere tenuti lontani dalle aree trattate per 48 ore o fino ad asciugatura.

Il legno è asciutto al tatto dopo circa 3/4 ore. L'asciugatura completa dipende dall'assorbimento del prodotto nel legno e dalle condizioni climatiche del momento (umidità, temperatura, ventilazione ecc.)

### Modalità e dosi d'uso

Agitare prima dell'uso.

Trattamento preventivo: applicare 200 ml / m<sup>2</sup> (= 1 litro ogni 5 m<sup>2</sup>)

Trattamento curativo: applicare 300 ml / m<sup>2</sup> (= 1 litro ogni 3.3 m<sup>2</sup>)

L'oggetto richiede una sola applicazione ogni 5 anni.

Leggere attentamente le avvertenze e l'etichetta prima dell'applicazione.

Articolo	Codice	Confezione
Timpest Aqua Antitarlo	1-1390-1x20	Tanica da 20 l