

FLEX-A-LITE FOGGER 2600

REV 03/2022

ULV ELETTRICO COMPATTO



Caratteristiche

Flex-A-Lite Fogger 2600 è un generatore elettrico di nebbia fredda di dimensioni variabili fino ai 20 micron (ULV) in base alla portata e alla viscosità del liquido irrorato. La saturazione dell'ambiente con additivi a base glicolica favorisce la formazione di nebbia ad elevata permanenza per molte ore, penetrando e disinfestando anche i punti inaccessibili e nascosti. Dotato di tubo flessibile di circa 45 cm per trattare condutture, scarichi fognari e controsoffitti o altri luoghi difficilmente accessibili o che richiedono la veicolazione della soluzione insetticida con lunga sospensione e getto d'aria per raggiungere ogni anfratto.

| Caratteristiche tecniche | | | |
|---------------------------|---|--|--|
| Ventilatore | Servizio continuo, 20.000 RPM con spazzole | | |
| | sostituibili 220 / 240V AC, 4,2 Amp 50/60-2.50 Hz | | |
| Portata | 0-2.5 oz (da 0 a 540 ml/min) con valvola di | | |
| | dosaggio | | |
| Pressione | da 0 a 3 bar | | |
| Dimensione nebulizzazione | Da 20 a 56 micron max | | |
| Capacità serbatoio | 3.8 litri | | |

Il gancio presente sul corpo macchina consente di fissare il tubo flessibile a favore dei trattamenti in movimento o postazione fissa. L'impugnatura alta unita alla tanica in un unico corpo di fusione ne garantisce un elevata resistenza all'usura e una notevole stabilità d'utilizzo.

Campo d'applicazione

Nebulizzazione, ULV saturazione volumetrica a freddo.

Modalità d'uso

Vedere il manuale d'uso e manutenzione.

| Articolo | Codice | Confezione |
|-------------------------|--------------|------------|
| Flex-A-Lite Fogger 2600 | 4-1772-25001 | Singola |

CN CN