

NEBULIZZATORE A FREDDO ULV



Caratteristiche

IGEBA UNIPRO2 è un nebulizzatore a freddo ULV dal design compatto. Il metodo ULV permette una riduzione del rapporto dose di applicazione/area per ottenere una maggiore efficienza nell'ambito dell'igiene e del controllo dei parassiti. Il meglio della tecnologia incontra un sistema modulare adatto a diversi campi d'applicazione.

Spettro VMD per 10 l/h:

- Acqua pura < 25 µm
- olio (diesel) < 15 µm

- Design compatto: corpo realizzato interamente in acciaio inossidabile®
- Resistente agli acidi
- Tubo nebulizzatore pieghevole
- Sistema di aggancio rapido per attacchi spray o per prolunga del tubo
- Eccellente spettro con irrorazione pari a 10 l/h
- Manometro incorporato per il controllo della pressione
- Interfaccia incorporata per timer elettrico
- Facilità di pulizia e manutenzione che non richiede accessori
- Sistema di aggancio rapido per sostituzione serbatoio da 6 l
- Chassis: Materiale Acciaio inox®

Caratteristiche tecniche

Lunghezza x larghezza x altezza (cm)	43x43x27,6
Peso a vuoto (kg)	16,6
Motore	senza spazzole
Prestazioni (kW)	1,1
Alimentazione elettrica	230 V CA / 50 - 60 Hz opzionale 110 V CA / 50 - 60 Hz
Consumo di corrente (A)	6 a 230 V 16 a 110 V
Compressore d'aria	Azionamento diretto

Caratteristiche tecniche	
Portata di scarico del ventilatore, circa (m ³ /min)	1,33
Filtro dell'aria	Filtro non tessuto
Pressione [bar]	0,18 - 0,2
Volume nominale [l] del serbatoio della soluzione HD-PE	6 facoltativo 20
Linea di soluzione	resistente agli acidi
Ugello aerosol	Regolabile a 360°
Numero di ugelli aerosol	1
Ugelli dosatori	Ø 0,4 / 0,6 / 0,8 mm incluso nella fornitura opzionale Ø 1,0 mm
Portate di applicazione [l/h] (acqua) per i diversi ugelli di dosaggio, ca.	Portata: 0,4 mm \triangleq 3,8 l/h Portata: 0,6 mm \triangleq 6,3 l/h Portata: 0,8 mm \triangleq 10 l/h Portata: 1,0 mm \triangleq 14,4 l/h
VMD [μ m], per acqua a 10 l/h	< 25
VMD [μ m], per olio a 10 l/h	< 15
Portata orizzontale della nebbia in condizioni ottimali [m] (con additivo acqua e nebbia)	30
Controllare	timer manuale opzionale (adattabile a posteriori)
Rivestimento	Acciaio inossidabile
Telaio per serbatoio da 20l	Acciaio inossidabile

Articolo	Codice	Confezione
Unipro 2	102157	Confezione singola