

## MICRONIZZATORE ULV ELETTRICO



### Caratteristiche

Cyclone Flex Hose Ultra dotato di ventilatore a due stadi e robusta valvola dosatrice assicura l'erogazione di particelle inferiori ai 20 micron, indipendentemente dalla portata e dalla viscosità del liquido irrorato. L'estrema micronizzazione che si ottiene (l'apparecchiatura è classificata come ULV – Ultra Basso Volume) consente una perfetta ed omogenea saturazione dell'ambiente ove la nebbia permane per molte ore, penetrando e disinfestando anche i punti inaccessibili e nascosti. Dotato di tubo flessibile di circa 50 cm per trattare condutture, controsoffitti o altri luoghi difficilmente accessibili o che richiedono applicazioni sigillate.

Caratteristiche tecniche	
<b>Ventilatore</b>	Servizio continuo, 20.000 RPM con spazzole sostituibili 220 / 240V AC, 4,2 Amp 50/60 Hz
<b>Portata</b>	0-2,4 oz (70 ml/min) con valvola di dosaggio
<b>Pressione</b>	da 0 a 3 bar
<b>Dimensione delle goccioline</b>	5-20 micron
<b>Dimensioni e peso a vuoto</b>	40x25x40 cm - 5 kg
<b>Capacità del serbatoio</b>	3,8 litri

### Campo d'applicazione

Ideale per le disinfestazioni nelle aree ospedaliere, case di cura, scuole, condomini, ristoranti, serre, etc. Cyclone Flex Hose Ultra può essere utilizzato in una varietà illimitata di applicazioni, all'interno e all'esterno degli edifici, che richiedono goccioline di dimensioni comprese da 5 a 20 micron.

### Modalità d'uso

Vedere il manuale d'uso e manutenzione.

Articolo	Codice	Confezione
Cyclone Flex Hose Ultra	4-30-103	Singola