

SISTEMA ULV CARRELLATO AD ALTA POTENZA



Caratteristiche

Sistema ULV carrellato ad alta potenza, composto da un telaio zincato completo di supporto con impugnatura per il trasporto, 2 ruote fisse su cuscinetti con pneumatici 16x6-50-8 e camera d'aria e 2 pivottanti d.170, frenanti.

Dotato di serbatoio in HPDE (polietilene) da 125 litri e cannone di diffusione circolare a ventola da 8 ugelli in grado di generare nebbie fredde da 12 a 20 micron, apparato ventilatore con motore 24 Volt, 2800 giri. Dotato di rullo avvolgitubo manuale con movimento su cuscinetti stagni e completo di 50 m di tubazione e lancia irroratrice. La valvola di regolazione della pressione è completa di manometro e filtro autopulente e relative valvole di apertura e chiusura. La pompa a pistoni da 2 l/min è in grado di generare fino a 50 bar di pressione con flangia di supporto motore / pompa. Alimentato con batteria 24 Volt., 150 Amp al litio, garantisce 5 anni di vita alla macchina senza manutenzione. Autonomia macchina: 6 ore continue. Dotato di carica batteria dedicato per batteria al Litio. Motore a 24 Volt., 2200 giri, 450 Watt di potenza. Consumo: 40l/ora. L'attrezzatura possiede dichiarazione di conformità alle norme CE e ha una garanzia di 12 mesi dalla consegna.

Campo d'applicazione

Esterni per disinfestazioni professionali.

Modo d'uso

Vedi manuale d'uso.

Articolo	Codice	Confezione
ULV carrellato Dolly – batteria al litio	4-360-ULV-DOLLY-L	Singola