

## SISTEMA ULV CARRELLATO AD ALTA POTENZA



### Caratteristiche

Sistema ULV carrellato ad alta potenza, composto da un telaio zincato completo di supporto con impugnatura per il trasporto, 2 ruote fisse su cuscinetti con pneumatici 16x6-50-8 e 2 pivotanti d.170, frenanti.

Dotato di serbatoio in HPDE (polietilene) da 125 litri e cannone di diffusione circolare a ventola da 8 ugelli in grado di generare nebbie fredde da 12 a 20 micron, apparato ventilatore con motore 220 Volt, 2800 giri. Dotato di rullo avvolgitubo manuale con movimento su cuscinetti stagni e completo di 50 m di tubazione e lancia nebulizzatrice. La valvola di regolazione della pressione è completa di manometro e filtro autopulente e relative valvole di apertura e chiusura. La pompa a pistoni da 4 l/min è in grado di generare fino a 50 bar di pressione con flangia di supporto motore / pompa. Alimentato con motore elettrico 220 Volt, potenza 3 Hp, giri 2770. Consumo: 40 l/ora.

L'attrezzatura possiede dichiarazione di conformità alle norme CE e ha una garanzia di 24 mesi dalla consegna.

### Campo d'applicazione

Esterni per disinfestazioni professionali.

### Modo d'uso

Vedi manuale d'uso.

Articolo	Codice	Confezione
ULV carrellato Dolly - elettrico	4-360-ULV-DOLLY	Singola