


LAMPADA A LED

Caratteristiche

Con un'estetica elegante e contemporanea, Infiniti® incorpora funzionalità che rendono la manutenzione e l'installazione facili e veloci. Le distinte strisce LED hanno anche una durata di emissione UV di 3 anni, si riducono quindi gli interventi di manutenzione. Infiniti® è stata appositamente progettata con guide di incollaggio curve all'interno dell'unità per fornire rigidità al pannello collante, impedendogli di piegarsi e massimizzando l'efficacia del pannello stesso. Il basso consumo di energia dell'unità giova all'ambiente riducendo le emissioni e l'inquinamento causato dalla produzione di energia. Le prove di cattura delle mosche hanno dimostrato che Infiniti® offre risultati di cattura comparabili a un tradizionale flykiller UV da 45 W che utilizza lampade fluorescenti offrendo al contempo il 67% di risparmio sui costi di gestione dell'energia.

Vantaggi

- Accesso al pannello collante dal basso per una manutenzione rapida e semplice
- Bassi costi di gestione dell'energia
- Modello compatto per installazioni con discrezione e spazio limitato
- Le strisce LED UV ad alta efficacia garantiscono una durata di 3 anni
- Vassoio esca rimovibile per attrattivo liquido
- Progettato per l'uso con pannelli collanti con stabilizzatore UV

Specifiche tecniche

- Voltaggio 230V ~ 50Hz
- Dimensioni 500 L x 360 H x 70 P cm
- Peso 4,0 Kg
- Strisce LED LED8S
- **Pannello collante:**
 - Dimensioni: 39,5X31 cm
 - Materiale: cartongesso
 - Colore: nero (con griglia)

Modalità d'uso

Per il montaggio a parete utilizzare i tasselli e le viti in dotazione. Assicurarsi che vengano utilizzati i tasselli corretti per materiali speciali come il cartongesso. Contrassegnare i 4 punti di fissaggio sulla superficie di montaggio, utilizzando la dima fornita in dotazione. Praticare 4 fori nei punti di fissaggio contrassegnati, a questo punto inserire i tasselli. Avvitare le viti, lasciando la testa leggermente separata dalla parete. Agganciare Infiniti® alle viti inserite nella parete. Una volta installato l'apparecchio Infiniti® nella posizione

desiderata, inserire la piastra collante come descritto nella sezione corrispondente relativa alla sostituzione delle piastre collanti. Utilizzare il cavo di alimentazione fornito per collegare Infiniti® ad una alimentazione elettrica appropriata. Se possibile installare la lampada a circa due metri dal suolo, preferibilmente nel punto più buio all'interno dell'area da proteggere. Non posizionare l'unità vicino a finestre, lucernari o altre fonti di luce, o dove potrebbe essere oscurata da mobili, porte o altri ostacoli. Infiniti® deve essere utilizzata in un ambiente a temperatura inferiore o uguale a 30°C per garantire la migliore emissione UV per tutta la vita dell'unità.

Infiniti® deve essere operativa 24 ore al giorno, in modo da assicurare la massima efficienza della lampada.

Gli insetti sono maggiormente attratti da Infiniti® di notte quando non c'è competizione con la luce del giorno o altre fonti di luce.

Fissare il supporto a parete utilizzando i tasselli in dotazione; Il pannello adesivo consente di catturare gli insetti senza frammentarli, evitando il rischio di contaminazione del prodotto lavorato. Il pannello alla base della lampada serve per la raccolta degli insetti che possono cadere dal pannello principale, senza sporcare il cassetto.

Manutenzione consigliata

Si raccomanda una regolare pulizia dell'apparecchio al momento della sostituzione della piastra collante. Una volta che essa è stata rimossa, l'unità deve essere interamente pulita con un panno umido. Prima di riconnetterla alla presa della corrente assicurarsi che la trappola sia completamente asciutta.

In conformità alla legislazione europea riguardo il limite massimo di esposizione ai raggi UV, si raccomanda che l'unità sia posizionata ad almeno 2 metri di distanza da uno spazio di lavoro con personale presente, nel caso in cui tale personale sia esposto alla luce UV diretta per un periodo superiore alle 2,5 ore al giorno. Tuttavia, ogni situazione è da valutare e l'installatore dovrebbe prima leggere questa e altre raccomandazioni contenute nelle istruzioni prima di considerare quale sia il luogo più adatto per l'installazione dell'unità.

Articolo	Codice	Confezione
Infiniti	6-56-INFINITI	Singola
Tav. coll.	6-56-INL288	Confezione da 6 pz