

DISSUASORE SONORO PER L'ALLONTANAMENTO DI DIVERSE SPECIE DI VOLATILI – CENTRALINA COMPLETA DI 4 TWEETER



Caratteristiche

Riproduttore modulare in stato solido a basso consumo, senza componenti mobili, ad alta potenza per eliminare i danni e i disagi causati dai volatili ed altri animali molesti.

Particolarmente efficace in presenza di STORNI – GAZZE – MERLI – PASSERI – CORVIDI – GABBIANI – RAPACI (falco pellegrino e poiana) – LEPRI e CONIGLI – CINGHIALI – COLOMBACCI.

Gestione delle voci: centralina emettitrice

La centralina RH112 è dotata di un selettore di vocalizzo (nr. 10), che permette di selezionare il grido, in qualsiasi momento, per la dissuasione del volatile corrispondente. Sistema digitale puro ADCPM, che trattandosi di un sistema totalmente aleatorio determina l'assoluta impossibilità da parte dell'animale di abituarsi a tali "grida". Le grida consistono in un'alternanza di 8/16 canti, totalmente aleatori: cambia il canto, il significato del canto (grida, dolore, allarme) e la durata. Potenza di 20, 40 Watt RMS montato in un circuito di amplificazione con tecnologia SMD di cui ne consegue una affidabilità totale e una garanzia dei componenti di anni 2 (due). Contiene un sistema di cellula fotoelettrica (crepuscolare) ovvero si può azionare di giorno e si spegne automaticamente la notte. Il processo può comunque essere invertito. È presente un pulsante per la modifica del volume. La Centralina può essere dotata di Trasformatore 220/12V, Timer 220/12V, Pannello Solare per autoalimentazione, GSM per telecontrollo a distanza.

Amplificatori

Altoparlanti: in ABS antiurto con due emettitori a doppio tweeter (Motorola).

Potenza: 40 W RMS con tecnologia SMD per una totale affidabilità delle emissioni vocali.

Connettori a vite: a totale tenuta stagna per la connessione dei cavi-prolunghe.

Caratteristiche tecniche

- Tensione di alimentazione: a 12 Volt DC
- Consumo: 20 w 200mA
- Potenza d'uscita: 40 + 40 W
- Circuiti stampati: SMD
- Protezione agenti esterni: IP53
- In rispetto Direttiva 73/23 EEC per apparecchiature basso voltaggio.
- In rispetto Direttiva 89/336 EEC Direttiva per Compatibilità Elettromagnetica.
- In rispetto Direttiva BS EN 60335 – I (1995) specifica di sicurezza apparecchiature domestiche.

Articolo	Codice	Confezione
Centralina digitale 40 W completa di 4 tweeter	9-78-RH112	Singola